

36 8910  
код ОКП

ГИБКАЯ ВСТАВКА  
(ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3)

ПАСПОРТ  
АНСЖ.123.01ПС



КОМПЛЕКТ  
WWW.AZSK14.RU

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Вставка гибкая для герметичного соединения трубопровода линии выдачи резервуара в кабельном прямке с насосом топливораздаточной колонки, с присоединительными размерами 1 1/2", 2".

1.2. Вставка гибкая является компенсатором температурных перепадов линии выдачи резервуара АЗС и резервуаров опасных производственных объектов нефтепродуктообеспечения, а также облегчает монтаж топливораздаточной колонки.

1.3. Вставка гибкая предназначена для перекачки светлых нефтепродуктов.

1.4. Вставка гибкая изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69. Рабочий интервал температур от минус 50°C до плюс 50°C.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                 |                                                          |    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Условный диаметр прохода, Ду, мм                   | 25                                                       | 32 |
| Рабочий вакуум, МПа                                | 0,09                                                     |    |
| Рабочее давление, МПа                              | 0,6                                                      |    |
| Минимальный допустимый радиус изгиба, не менее, мм | 250                                                      |    |
| Масса, не более, кг                                | 9                                                        | 10 |
| Вариант исполнения                                 | ВГ1, ВГ2, ВГ3                                            |    |
| Длина, мм                                          | 300, 540, 600, 900, 1200, 1500 свыше по заявке заказчика |    |
| Диаметр не более, мм                               | 50                                                       | 60 |

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Вставка гибкая 1 шт.

2.2. Паспорт 1 шт.

## 3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Продукция сертифицирована.

Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи изделия.

Срок службы - не менее 5 лет с даты продажи изделия.

## Вставка гибкая

ВГ1



ВГ2



ВГ3



Рис. 1

1. Штуцер наружный
2. Гайка накидная.
3. Рукав резиновый напорно-всасывающий в стальной оплетке.

### 4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

**ВНИМАНИЕ! Перекручивание шланга вдоль оси, изгиб радиусом менее 250мм при монтаже и демонтаже не допускается!**

При монтаже торец ниппеля не должен иметь заусенцев, сколов и т.д. и иметь плоскость для надежного уплотнения прокладки.

Запрещается крепление к рукаву кабелей, трубопроводов и др. предметов.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вставка гибкая

| Присоединительный<br>размер |    | Вариант<br>исполнения | Присоединительный<br>размер |    |
|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|----|
| 1 1/2"                      | 2" | ВГ-1                  | 1 1/2"                      | 2" |
| 1 1/2"                      | 2" | ВГ-2                  | 1 1/2"                      | 2" |
| 1 1/2"                      | 2" | ВГ-3                  | 1 1/2"                      | 2" |

соответствует комплекту конструкторской документации АНСЖ 123.00.000, АНСЖ 124.00.000 техническим условиям ТУ 3689-007-43512348-2009 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для предотвращения загрязнения окружающей среды все отходы, образующиеся при эксплуатации подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в соответствии с требованиями законов Российской Федерации:

- № 52 – ФЗ от 30.03.1999 года (ред. от 30.12.2008 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- № 7 – ФЗ от 10.01.2002 года (с изм. от 27.12.2009 года) «Об охране окружающей среды»;
- № 89 – ФЗ от 24.06.1998 года (в ред. 30.12.2008 года) «Об отходах производства и потребления».

## 6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные показатели